

Název výrobku: **Signalizace couvání SC-12**

Použití: Signalizace couvání SC-12 je určena pro zabudování do dopravních prostředků se jmenovitým napájecím napětím 12V.

Popis činnosti: Signalizace couvání SC-12 je určena k upozornění osob v bezprostřední blízkosti vozu na jeho nepředpokládaný pohyb, t.j. couvání, akustickým signálem. Vydává přerušovaný tón při zařazeném zpětném rychlostním stupni.

Umístění: Signalizace couvání SC-12 se fyzicky umísťuje na zadní části vozu tak, aby nebyly utlumeny akustické vlastnosti (akustický výkon) zejména krytovaním nebo nečistotami při provozu vozidla. Signalizace couvání SC-12 se připojuje kabelem délky 0,2m zakončeným dvoupólovým konektorem AMP 180 908-0.

Doporučená montáž: Výrobek je připevněn dvěma šrouby M6 s roztečí 100mm na karoserii vozidla tak, aby jeho akustické vlastnosti byly v předpokládaném ozvučovaném prostoru optimální. Předepsané umístění je svisle - ozvučovací membránou dolů. Napájecí kabel připojíme do příslušného protikusů konektoru AMP 180 908-0



TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napájecí napětí :	12 V _{ss}
Povolené kolísání napětí :	10.6 - 16V
Krátkodobé přepětí :	100 V/100 us
Maximální odběr proudu :	0,5 A
Frekvence přerušování :	2 - 4 Hz
Frekvence tónu :	3000 - 5000 Hz
Akustický výkon :	95 dB / 1 m
Provozní teplota :	-40 až +100°C
Krytí dle ČSN :	IP65
Rozměry výrobku:	šířka: 29 mm výška: 30 mm délka: 125 mm
Hmotnost výrobku:	0.27 kg



ELMET Přelouč s. r. o., Nádražní 889, 535 01 PŘELOUČ
tel.: 466 959 237, 466 953 355, 602 250 156, fax: 466 953 355, 466 953 837
E-mail: elmet@elmet.cz, <http://www.elmet.cz>